



Производство
Поставка
Сервис спецтехники



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ)

ATLAS
CRANES & EXCAVATORS

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Легкая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК TC13C

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
SF2	1,1	990/1,01	430/2,66	165
SF3	1,1	990/1,01	300/3,46	187
Рабочее давление	190 бар			
Расход масла	6 л/мин			
Угол поворота	340 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА TC23C

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
SF2	1,29	1820/1,29	715/3,03	230
SF3	1,29	1700/1,29	530/4,03	260
Рабочее давление	190 бар			
Расход масла	6 л/мин			
Угол поворота	340 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА TC33C

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
SF2	3,2	2230/1,45	890/3,65	320
SF3	3,2	2110/1,53	700/4,67	350
SF4	2,8	1750/1,60	460/5,67	418
Рабочее давление	190 бар			
Расход масла	8 л/мин			
Угол поворота	340 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК35CE

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
35.1	3,2	995/3,11	710/4,34	420
35.2	3,2	995/2,80	475/5,72	455
35.3	2,8	995/2,75	355/7,10	490
Рабочее давление	260 бар			
Расход масла	10 л/мин			
Угол поворота	400 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Легкая серия

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК37СЕ



Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
37.1	3,1	1525/2,10	710/4,34	420
37.2	2,8	1350/2,10	475/5,72	455
37.3	2,7	1310/2,10	355/7,10	490
Рабочее давление	260 бар			
Расход масла	10 л/мин			
Угол поворота	400 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК42СЕ



Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
42.1	3,8	995/3,85	810/4,70	520
42.2	3,7	995/3,75	580/6,19	550
42.3	3,5	995/3,50	410/7,70	585
42.4	3,4	995/3,40	315/9,19	610
Рабочее давление	290 бар			
Расход масла	10 л/мин			
Угол поворота	400 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК44СЕ



Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
44.1	3,9	1560/2,50	810/4,70	520
44.2	3,7	1500/2,50	580/6,19	550
44.3	3,5	1410/2,50	410/7,70	585
44.4	3,4	1375/2,50	315/9,19	610
Рабочее давление	290 бар			
Расход масла	10 л/мин			
Угол поворота	400 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК55СЕ



Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
55.1	5,3	2500/2,10	1030/5,10	775
55.2	5,2	2420/2,10	750/6,55	825
55.3	5	2350/2,10	570/7,90	892
55.4	4,9	2300/2,10	420/9,50	920
Рабочее давление	250 бар			
Расход масла	25 л/мин			
Угол поворота	370 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Легкая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА АК57.3

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A1	5,54	2450/1,74	1150/4,70	763
A2	5,41	2400/1,74	840/6,28	829
A1L	5,54	2400/1,74	1050/5,23	774
A2L	5,34	2380/1,74	730/7,06	844
A3L	5,23	2350/1,74	520/8,98	912
A4L	5,14	2300/1,74	360/10,96	974
Рабочее давление	300 бар			
Расход масла	25 л/мин			
Угол поворота	390 град			

Средняя серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 65.2 / 65 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
65 -5,0/1 (A1)	6,1	1760/3,43	1220/4,88	800
65 -6,5/2 (A2)	6	1700/3,51	900/6,41	860
65-5,4/1 (A1L)	6,3	1700/3,68	1120/5,38	830
65-7,2/2 (A2L)	6	1600/3,76	750/7,16	920
65-9,0/3 (A3L)	5,7	1500/3,79	550/8,89	990
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	30 л/мин			
Угол поворота	390 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 75.2 / 75 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
75 -5,4/1 (A1)	7,5	2040/3,64	1400/5,34	880
75 -7,2/2 (A2)	7,3	1950/3,75	1000/7,15	970
75 -9,1/3 (A3)	7,1	1840/3,85	730/9,00	1045
75 -11,0/4 (A4L)	6,7	1650/4,06	500/10,96	1210
75 -12,8/5 (A5L)	6,4	1540/4,15	360/12,74	1280
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	35 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 85.2 / 85 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
85 -5,5/1 (A1)	8,8	2350/3,74	1630/5,44	1150
85 -7,3/2 (A2)	8,7	2250/3,85	1140/7,25	1260
85 -9,2/3 (A3)	8,6	2170/3,95	860/9,10	1340
85 -11,0/4 (A4L)	8,7	2060/4,05	640/11,00	1420
85 -12,8/5 (A5L)	7,8	1870/4,17	450/12,77	1480
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	35 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Средняя серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 92.2 / 92.2 V

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
92 -5,5/1 (A1)	9,2	2530/3,70	1720/5,40	1170
92 -7,3/2 (A2)	9,2	2390/3,80	1240/7,20	1280
92 -9,2/3 (A3)	9,2	2280/3,90	910/9,10	1360
92 V-6,3/1 (A11)	9,2	2200/4,50	1600/6,20	1200
Рабочее давление	280 бар			
Расход масла	35 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 96.3 / 96.3 SL

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
96 -5,3/1 (A1)	9,6	4700/1,91	1860/5,30	1270
96 -7,1/2 (A2)	9,6	4600/1,91	1290/7,05	1380
96 -8,8/3 (A3)	9,6	4500/1,91	1000/8,80	1470
96 -12,3/4 (A4L)	9,6	4300/1,91	580/12,25	1670
96 -14,3/5 (A5L)	9,6	4200/1,91	450/14,30	1760
96 -7,7/3 (A3SL)	9,6	2950/3,26	1220/7,62	1400
Рабочее давление	300 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 105.2 / 105 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
105 -5,4/1 (A1)	11,2	3070/3,63	2100/5,33	1310
105 -7,2/2 (A2)	10,8	2900/3,71	1490/7,11	1420
105 -9,0/3 (A3)	10,6	2790/3,81	1110/8,91	1530
105 -6,1/1 (A1L)	10,9	2600/4,19	1790/6,09	1350
105 -8,1/2 (A2L)	10,5	2470/4,26	1250/8,10	1490
105 -10,2/3 (A3L)	10,1	2330/4,34	880/10,14	1620
105 -12,3/4 (A4L)	9,7	2200/4,41	640/12,30	1710
105 -14,4/5 (A5L)	9,2	2040/4,50	430/14,35	1870
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 115.2 / 115 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
115 -5,5/1 (A11)	11,2	3220/1,61	2030/5,45	1415
115 -7,0/1 (A12)	11,3	3180/1,68	1530/7,03	1510
115 -8,0/1 (A15)	10,1	3100/2,97	1250/8,01	1485
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	50 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Легкая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 118.2 VGL

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
118 -7,1/1 (A12)	11,8	2610/4,10	1460/7,10	1710
118 -8,1/2 (A12L)	11,8	2150/5,10	1300/8,10	1760
118-6,6/1 (A14)	11,8	2100/5,10	1600/6,60	1690
118-8,2/2 (A15)	11,8	1900/5,10	1160/8,10	1760
118-7,1/1 (A17)	11,8	1880/5,60	1460/7,10	1730
118-8,6/2 (A18)	11,8	1750/5,60	1100/8,60	1800
Рабочее давление	250 бар			
Расход масла	100 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 125.2 / 125 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
125 -6,1/1 (A1)	12	2880/4,17	1900/6,07	1410
125 -8,1/2 (A2)	11,6	2730/4,24	1350/8,04	1540
125 -10,2/3 (A3)	11,3	2620/4,32	1000/10,12	1660
125 -12,3/4 (A4)	11	2510/4,39	720/12,24	1760
125 -14,4/5 (A5)	10,5	2350/4,48	500/14,33	1890
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 135.2 LM+ / 135.2 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
135 -6,1/1 (A1)	13,5	3100/4,20	2100/6,10	1400
135 -8,1/2 (A2)	13,5	2990/4,20	1510/8,00	1540
135 -10,2/3 (A3)	13,5	2910/4,30	1130/10,00	1650
135 -12,3/4 (A4)	13,5	2760/4,30	810/12,20	1760
135 -14,4/5 (A5)	13,5	2580/4,50	570/14,30	1870
Рабочее давление	290 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 145.2 / 145 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
145 -6,2/1 (A1)	14,8	3470/4,26	2380/6,16	1610
145 -8,2/2 (A2)	14,5	3250/4,35	1680/8,15	1740
145 -10,3/3 (A3)	13,8	3100/4,45	1230/10,25	1860
145 -12,4/4 (A4)	13,4	2950/4,54	950/12,34	1970
145 -14,5/5 (A5L)	12,9	2770/4,66	960/14,46	2270
145 -16,6/6 (A6L)	12,6	2650/4,76	490/16,56	2370
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Средняя серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 165.2 LM+ / 165.2 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
165 -6,2/1 (A1)	16,5	3750/4,30	2580/6,20	1610
165 -8,2/2 (A2)	16,5	3600/4,40	1860/8,20	1740
165 -10,3/3 (A3)	16,5	3420/4,50	1360/10,30	1860
165 -12,4/4 (A4)	16,5	3250/4,54	1050/12,30	1970
165 -14,6/5 (A5L)	16,5	3050/4,70	770/14,50	2270
165 -16,7/6 (A6L)	16,5	2900/4,80	560/16,60	2370
Рабочее давление	300 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 170.2 / 170 CS

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
170 -8,3/2 (A2)	16,4	3720/4,40	1940/8,20	2230
170 -10,4/3 (A3)	15,9	3530/4,50	1430/10,30	2390
170 -12,5/4 (A4)	15,4	3350/4,60	1060/12,40	2490
170 -14,6/5 (A5)	14,9	3160/4,70	770/14,50	2610
170 -16,7/6 (A6)	14,2	2960/4,80	580/16,60	2710
170 -18,8/7 (A7)	13,5	2750/4,90	430/18,70	2860
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 172.3 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
1172 -6,2/1 (A1)	16,78	7050/1,8	2730/6,16	1610
172 -8,2/2(A2)	16,27	6950/1,8	1950/8,15	1740
172 -10,3/3 (A3)	15,01	6850/1,8	1440/10,25	1860
172 -12,4/4 (A4)	14,62	6750/1,8	1130/12,34	1970
172 -14,5/5 (A5L)	15,88	6650/1,8	810/14,46	2270
172 -16,6/6 (A6L)	15,67	6550/1,8	620/16,56	2370
Рабочее давление	270 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 190.2 LM+ / 190.2 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
190 -8,3/2 (A2)	19,0	4180/4,40	2180/8,20	2230
190 -10,4/3 (A3)	19,0	3980/4,50	1630/10,30	2390
190 -12,5/4 (A4)	19,0	3720/4,60	1230/12,40	2490
190 -14,5/5 (A5)	19,0	3580/4,70	930/14,50	2610
190 -16,7/6 (A6)	19,0	3400/4,80	710/16,60	2710
190 -18,8/7 (A7)	19,0	3190/4,90	500/18,70	2860
Рабочее давление	300 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Легкая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 210.2

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
210 -8,2/2 (A2)	21,0	4450/4,30	2300/8,10	2300
210 -10,3/3 (A3)	21,0	4350/4,40	1750/10,20	2460
210 -12,4/4 (A4)	21,0	4100/4,50	1310/12,30	2600
210 -14,5/5 (A5)	21,0	3960/4,60	980/14,40	2720
210 -16,6/6 (A6)	21,0	3760/4,70	730/16,50	2830
210 -18,6/7 (A7)	21,0	3600/4,80	560/18,60	2950
210 -20,7/8 (A8)	21,0	3500/4,90	400/20,70	3030
Рабочее давление	290 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 240.2 LM+ / 240.2 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
240 -8,2/2 (A2)	24,0	5300/4,30	2760/8,10	2320
240 -10,3/3 (A3)	24,0	5000/4,40	2040/10,20	2480
240 -12,4/4 (A4)	24,0	4780/4,50	1560/12,30	2620
240 -14,5/5 (A5)	24,0	4520/4,60	1180/14,40	2740
240 -16,6/6 (A6)	24,0	4320/4,70	900/16,50	2850
240 -18,6/7 (A7)	24,0	4220/4,80	690/18,60	2970
240 -20,7/8 (A8)	24,0	4120/4,90	520/20,70	3050
Рабочее давление	310 бар			
Расход масла	45 л/мин			
Угол поворота	410 град			

Тяжелая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 260.2

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
260 -8,2/2 (A2)	26,0	5640/4,30	950/8,20	2840
260 -10,3/3 (A3)	26,0	5360/4,40	2180/10,30	3040
260 -12,4/4 (A4)	26,0	5120/4,50	1650/12,30	3210
260 -14,5/5 (A5)	26,0	4890/4,70	1270/14,50	3370
260 -16,6/6 (A6)	26,0	4690/4,80	970/16,60	3510
260 -18,6/7 (A7)	26,0	4480/4,80	730/18,60	3630
260 -18,6/7 (A7)	26,0	4410/4,90	570/20,70	3730
Рабочее давление	280 бар			
Расход масла	60 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Тяжелая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 290.2 / 290.2 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
290 -8,2/2 (A2)	29,0	6150/4,30	3330/8,20	2860
290 -10,3/3 (A3)	29,0	5860/4,40	2400/10,30	3060
290 -12,4/4 (A4)	29,0	5600/4,50	1880/12,30	3240
290 -14,5/5 (A5)	29,0	5360/4,70	1420/14,50	3400
290 -16,6/6 (A6)	29,0	5160/4,80	1110/16,60	3540
290 -18,6/7 (A7)	29,0	4980/4,80	860/18,60	3660
290 -20,8/8 (A8)	29,0	4800/4,90	680/20,70	3760
Рабочее давление	280 бар			
Расход масла	60 л/мин			
Угол поворота	410 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 300

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A3	27,8	13300 / 2,05	2580 / 10,33	3620
A4	27,2	13000 / 2,05	2020 / 12,33	3800
A5	26,6	12750 / 2,05	1570 / 14,63	3950
A6	26,1	12500 / 2,05	1235 / 16,85	4100
A7	25,6	12200 / 2,05	950 / 19,25	4225
A8	25,2	12000 / 2,05	725 / 21,55	4350
Рабочее давление	310 бар			
Расход масла	50 л/мин			
Угол поворота	600 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 332.3 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A2	30,8	7100/4,34	3740/8,15	3110
A3	30,1	6770/4,45	2800/10,25	3320
A4	29,5	6500/4,54	2170/12,34	3510
A5	28,9	6250/4,63	1710/14,43	3610
A6	28,2	6030/4,69	1330/16,49	3860
A7	27,8	5820/4,78	1040/18,73	4010
A8	27,7	5680/4,87	860/20,97	4250
Рабочее давление	350 бар			
Расход масла	60 л/мин			
Угол поворота	410 град			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Тяжелая серия



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 380.3 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A2	36,2	8300/4,48	4550/7,98	3790
A3	36	7910/4,56	3400/9,96	4090
A4	35,8	7740/4,63	2600/12,05	4250
A5	34,2	7560/4,65	2050/14,15	4450
A6	33,9	7340/4,70	1620/16,40	4650
A7	33,7	7150/4,75	1260/18,66	4810
A8	32,9	6800/4,85	1000/20,95	4950
Рабочее давление	320 бар			
Расход масла	120 л/мин			
Угол поворота	бесконечный			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 510

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A3	46,3	21600 / 2,05	4435 / 10,01	4960
A4	45,6	21120 / 2,05	3510 / 12,1	5140
A5	44,9	21830 / 2,05	2790 / 14,30	5310
A6	44,2	20200 / 2,05	2240 / 16,60	5480
A7	43,5	20080 / 2,05	1825 / 19,01	5540
A8	42,8	20300 / 2,05	1520 / 21,31	5670
Рабочее давление	325 бар			
Расход масла	70 л/мин			
Угол поворота	600 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 530

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A3	46,3	22500 / 2,05	4620 / 10,00	4960
A4	45,6	22000 / 2,05	3655 / 12,00	5140
A5	44,9	21700 / 2,05	2905 / 14,30	5310
A6	44,2	21000 / 2,05	2330 / 16,60	5480
A7	43,5	20700 / 2,05	1880 / 19,01	5540
A8	42,8	20300 / 2,05	1520 / 21,31	5670
Рабочее давление	335 бар			
Расход масла	70 л/мин			
Угол поворота	600 град			



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 620.3 E

Модель	Груз мом, т/м	Максимальная груз-ть, кг/м	Груз-ть на макс. вылете, кг/м	Масса, кг
A5	54,1	12300/4,40	3700/13,40	3790
A6	53,5	11880/4,50	2950/15,50	4090
A7	52,9	11490/4,60	2380/17,60	4250
A8	52,4	11150/4,70	1980/19,80	4450
A9	52,3	10900/4,80	1650/22,00	4650
Рабочее давление	350 бар			
Расход масла	120 л/мин			
Угол поворота	бесконечный			

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ) ATLAS

Навесное оборудование



◀ Вилочный захват

▶ Зажимные скобы для палет



◀ Захват для сучьев

▶ Грейфер для камней



◀ Грейфер малый

▶ Лепестковый захват



◀ Захват для бревен

▶ Грейфер с открытыми боковинами



cominvest-akmt.ru
8-800-700-212-2



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Телефон:
8-495-212-212-2 Москва и МО

8-800-700-212-2 Регионы (звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

111539, Москва, ул. Реутовская, д. 76
8-495-212-212-2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Самара,
г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Хабаровск, г. Тула, г. Новосибирск, г. Челябинск,
г. Краснодар, г. Иркутск, г. Саратов, г. Ярославль, г. Астана, г. Кишинев, г. Минск



<https://www.facebook.com/zaocominvestakmt>



https://twitter.com/AKMT_Cominvest



<http://www.youtube.com/user/KominvestAKMT>