

ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕШЕНИЙ!



НОРСАР

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**



NORCAR 744



NORCAR 755



NORCAR A60



NORCAR 765



Двигатель Kubota кВт (л.с.)	дизель, 14,7(20)
Длина без навесного оборудования (мм)	1950
Длина со стандартным ковшом (мм)	2460
Ширина со стандартными колесами (мм)	1010
Стандартные колеса	23x8,5-12
Высота по раме безопасности (мм)	1600
Вес без навесного оборудования (кг)	760
Высота подъема вилочно-погрузочного оборудования (мм)	1930
Грузоподъемность погрузочного оборудования (кг)	1050
Опрокидывающая нагрузка (кг)	360
Внешний радиус разворота со стандартным ковшом (мм)	1290
Гидравлический поток рабочей жидкости (л/мин)	22+30
Давление рабочей жидкости (бар)	240
Топливный бак (л)	17
Скорость км/ч	0-9

Двигатель Kubota кВт (л.с.)	дизель, 14,7 (20)
Длина без навесного оборудования (мм)	2240
Длина со стандартным ковшом (мм)	2750
Ширина со стандартными колесами (мм)	1050
Стандартные колеса	23x8,5-12
Высота по раме безопасности (мм)	1600/2130
Вес без навесного оборудования (кг)	860
Высота подъема вилочно-погрузочного оборудования (мм)	1930
Грузоподъемность погрузочного оборудования (кг)	1150
Опрокидывающая нагрузка (кг)	500
Внешний радиус разворота со стандартным ковшом (мм)	1800
Гидравлический поток рабочей жидкости (л/мин)	29
Давление рабочей жидкости (бар)	200
Топливный бак (л)	17
Скорость км/ч	0-9/0-16 (опционально)

ВИСОКОПРОЧНЫЙ КОВШ



СНЕЖНЫЙ КОВШ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВШ



СТАНДАРТНЫЙ КОВШ



КОВШ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ



ГАЗОКОСИЛКА



ОБОРУДОВАНИЕ С ПОЧВЕННЫМИ ФРЕЗАМИ



ТРАНШЕЕКПАТЕЛЬ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ



ПОГРУЗЧИК ДЛЯ УПАКОВАННЫХ ГРУЗОВ



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЩЕНИЯ УЛИЦ



ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МИНИ



ЭКСКАВАТОРНЫЙ КОВШ



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ





Двигатель Kubota кВт (л.с.)	дизель, 20,9 (28)
Длина без навесного оборудования (мм)	2550
Длина со стандартным ковшом (мм)	3130
Ширина со стандартными колесами (мм)	1070
Стандартные колеса	23x8,5-12
Высота по раме безопасности (мм)	2130
Вес без навесного оборудования (кг)	1320
Высота подъема вилочно-погрузочного оборудования (мм)	2260-2790 (опционально)
Грузоподъемность погрузочного оборудования (кг)	
Опрокидывающая нагрузка (кг)	1150
Внешний радиус разворота со стандартным ковшом (мм)	2225
Гидравлический поток рабочей жидкости (л/мин)	24/24+18 (опционально)
Давление рабочей жидкости (бар)	200
Топливный бак (л)	20
Скорость км/ч	0-15



Двигатель Kubota кВт (л.с.)	дизель, 28 (37)
Длина без навесного оборудования (мм)	2840
Длина со стандартным ковшом (мм)	3420
Ширина со стандартными колесами (мм)	1100
Стандартные колеса	27x10,5-15
Высота по раме безопасности (мм)	2310
Вес без навесного оборудования (кг)	1600/1630
Высота подъема вилочно-погрузочного оборудования (мм)	2700
Грузоподъемность погрузочного оборудования (кг)	1800
Опрокидывающая нагрузка (кг) (с противовесом 180 кг)	1200
Внешний радиус разворота со стандартным ковшом (мм)	2425
Гидравлический поток рабочей жидкости (л/мин)	50
Давление рабочей жидкости (бар)	200
Топливный бак (л)	20
Скорость км/ч	0-15

КОВШ ДЛЯ ВЫСОКОЙ РАЗГРУЗКИ



ПАЛЕТНЫЕ ВИЛЫ



ЛОТКОВАЯ ЩЕТКА



ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА



ГРАБЛИ



ГАЗОКОСИЛКА С МАНИПУЛЯТОРОМ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТРАВЫ



БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ



СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ



ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРИЦЕП С ТРЕХСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
УКЛАДКИ АСФАЛЬТА



ШНЕКОРОТНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



ДУХСЕКЦИОННЫЙ ОТВАЛ



ПОГРУЗЧИК ДЛЯ СИЛОСА



СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ
КОРМОВОГО ОТСЕКА



НАВОЗНЫЕ ВИЛЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДОЗИРОВКИ КОРМА



СОЛОМОКОПНИТЕЛЬ



КОВШ С ЗУБЬЯМИ



ПОГРУЗЧИК ДЛЯ ТЮКОВ



ПОГРУЗЧИК ДЛЯ МЕШКОВ



ГРАБЛИ ДЛЯ СОЛОМЫ



СБОРЩИК (ПОДБОРЩИК) НАВОЗА



ДИСКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПГМ



НАВОЗНЫЕ ВИЛЫ, КОРОТКИЕ



NORCAR GROUP

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

8-495-212-212-2 (Москва и М.О)

8-800-700-212-2 (Регионы, звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

111123, Россия, Москва, ул. Плеханова, 4а

Телефон: 495-212-212-2

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

111141, Россия, Москва, 2-я Владимирская, 62а

Телефон: 8-495-212-212-2

www.cominvest-akmt.ru