



КОМИНВЕСТ



ЗАО «Коминвест-АКМТ» является дилером компании Cella Srl - итальянского производителя автомобильных вышек, с более чем 40 летним опытом работы - в 1965 году компания Cella Srl первая в мире изготовила вышку и установила на автомобиль.

Автовышки компании Cella Srl отличаются большой грузоподъемностью, рабочая высота автовышек варьируется от 15 до 70 метров.

ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕШЕНИЙ!

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЫШКИ
CELA (Италия)**



ПОЖАРНЫЕ АВТОВЫШКИ

Линейка пожарных подъемных платформ является флагманом продукции в компании Cella Srl и давно завоевала популярность во всем мире. Инновационные решения, подкрепленные богатым опытом разработки и производства, позволяют клиентам иметь возможность работать на технологически продвинутом оборудовании.

Специально разработанная подвесная корзина из алюминия, наличие телескопической лестницы и целый ряд специально разработанных аксессуаров, позволяющих адаптировать платформы под любые потребности заказчика, выводят оборудование компании Cella Srl в мировые лидеры по производству пожарного оборудования аналогичного типа.



Модель	APL 295	APL 325	APL 330	APL 375
Максимальная высота работы, м	29,5	32,5	33,0	37,5
Максимальная длина выдвижения, м	19,5	19,5	23,0	23,5
Максимальное опускание ниже уровня, м	5,0	5,0	5,0	5,0
Грузоподъемность корзины, кг/чел	500/4	400/4	500/4	
Размеры корзины, мм	2000 x 1000 x 1100			
Складная передняя платформа, мм	1360 x 520			
Производительность водомета, л/мин	3800			
Работа при макс. скорости ветра, м/с	14			
Рекомендуемое шасси, тонн	18,0	18,0	26,0	18,0



Модель	APL 444	APL 555
Максимальная высота работы, м	44,0	55,0
Максимальная длина выдвижения, м	24,0	23,0
Максимальное опускание ниже уровня, м	5,0	6,0
Грузоподъемность корзины, кг/чел	500/4	
Размеры корзины, мм	2000 x 1000 x 1100	
Складная передняя платформа, мм	1360 x 520	
Производительность водомета, л/мин	3800	
Работа при макс. скорости ветра, м/с	14	
Рекомендуемое шасси, тонн	26,0	32,0

АВТОВЫШКА – ТЛ 18

Максимальная рабочая высота: 18.0 м.

Максимальная рабочая высота до пола корзины: 14.0 м.

Максимальный поднимаемый вес: 225 кг или 2 человек.

Стрела:

- телескопическая 3-х секционная;
- угол вращения стрелы: бесконечный;
- горизонтальное выдвижение: до 10м.

Корзина:

- материал: алюминий;
- внутренние размеры д. х ш. х в.: 1400x700x1100 мм;
- контроль выравнивания.

Средства управления и контроля:

- верхнее в корзине;
- нижнее на платформе, около механизма вращения стрелы автовышки.

Рекомендуемое шасси

Шасси автомобиля полной массой не менее 3,5 тонн.



АВТОВЫШКА – ТР 24

Максимальная рабочая высота: 24.0 м.

Максимальная рабочая высота до пола корзины: 22.0 м.

Максимальный поднимаемый вес: 225 кг или 2 человек.

Стрела:

- 2 гидравлически поднимающихся колена;
- 3 гидравлически выдвижных телескопических секции;
- угол вращения стрелы: бесконечный;
- горизонтальное выдвижение: до 11м.

Корзина:

- материал: алюминий;
- внутренние размеры д. х ш. х в.: 1400x700x1100 мм;
- контроль выравнивания.

Средства управления и контроля:

- верхнее в корзине;
- нижнее на платформе, около механизма вращения стрелы автовышки.

Рекомендуемое шасси

Шасси автомобиля полной массой не менее 3,5 тонн.



АВТОВЫШКА – ДТ 21

Максимальная рабочая высота: 21.0 м.

Максимальная рабочая высота до пола корзины: 19.0 м.

Максимальный поднимаемый вес: 200 кг или 2 человек.

Стрела:

- телескопическая 4-х секционная;
- шарнирно-сочлененные 2 дополнительные телескопические секции;
- угол вращения стрелы: бесконечный;
- горизонтальное выдвижение: до 9,5м.

Корзина:

- материал: алюминий;
- внутренние размеры д. х ш. х в.: 1400x700x1100 мм;
- контроль выравнивания.

Средства управления и контроля:

- верхнее в корзине;
- нижнее на платформе, около механизма вращения стрелы автовышки.

Рекомендуемое шасси

Шасси автомобиля полной массой не менее 3,5 тонн.



Россия, Москва, 111141, 2-я Владимирская, 62а

Тел.: (495) 739-50-71, 739-56-18 • Факс: (495) 309-03-61

E-mail: info@cominvest-akmt.ru • www.cominvest-akmt.ru • www.comtrans-machines.ru