

## БАЗОВОЕ ШАССИ



Компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» осуществляет поставки, сервисное обслуживание многофункциональных машин Wille, а также обеспечение запчастями.

## ГИДРОСИСТЕМА



Универсальная гидросистема является стандартным оборудованием многофункциональных машин Wille. Она позволяет применять очень широкий набор навесного оборудования.

## КАБИНА



Эргономичная и просторная кабина. При разработке кабины основным моментом являлись удобство в эксплуатации, практичное расположение и ясность органов управления. Кондиционер воздуха поставляется как дополнительное оборудование.

## РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Vilakone предлагает широкий ассортимент рабочего оборудования. Собственный отдел по производству рабочего оборудования обеспечивает их отличную совместимость с многофункциональной машиной Wille.

## ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ РАМА



Благодаря шарнирно-сочлененной раме машина следует при повороте маршрута навесного оборудования, что позволяет выполнять работу даже в трудных и ограниченных местах. Кабина, расположенная на передней полураме, всегда поворачивается в направлении навесного оборудования.

## ПРОСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



Капот легко снимается, что позволяет быстро начать работы в двигательном отсеке. Сетку на задней части машины нужно снимать отдельно.

## НИЗКАЯ ЗАДНЯЯ ПОЛУРАМА



Благодаря небольшой высоте задней полурамы обеспечивается отличная видимость сзади. Конструкция позволяет крепить навесное оборудование также и над двигательным отсеком.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

	355B	455B	655C	855C
Двигатель	CAT C2.2	D754TE3	CAT C4,4	CAT C4,4
Мощность кВт/ч	36/48	60/80	97/130	97/130
Грузоподъемность в верхнем/ нижнем положении, кН	7,4/17,7	11,6/24,7	25,2/35,3	40,9/65,8
Высота подъема, мм	2735	2800	3380	3740
Производительность рабочего насоса л/мин	54 + 36	73 + 49	97 + 55	145 + 55
Шины	31x11,5-15	33x12,5-15	420/65R24	500/60 R22,5
Длина, мм	3824	4120	5000	5400
Ширина, мм	1420	1655	1920	2150
Высота, мм	2080	2175	2330	2480
Колесная база, мм	1705	1940	2290	2575
Наружный диаметр поворота, мм	3290	3500	4275	4800
Масса, кг	2630	3180	5360	6480
Скорость движения 1. км/ч	0-35	0-37	0-20	0-20
Скорость движения 2. км/ч			0-40	0-40

## ВИДЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
КУЗОВНОЙ БАК**



**ПЕСКОРАЗБРАСЫВА-  
ТЕЛЬ С ОПРОКИДЫ-  
ВАТЕЛЕМ**



**РОТОРНЫЙ  
СНЕГОЧИСТИТЕЛЬ**



**ПЫЛЕСБОРНИК СО  
ЩЕТКАМИ**



**ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
ЩЕТКА**



**МОЕЧНОЕ УСТРОЙ-  
СТВО ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ**



**ЛЕДОВАЯ  
ЛОПАТА**



**КОВШ**



**КОРЗИНА ДЛЯ  
ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ**



**ПОДМЕТАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ С  
БУНКЕРОМ**



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ЗАДНИЙ ОТВАЛ**



**ПРИЦЕПНАЯ  
ПОДМЕТАЛЬНАЯ  
МАШИНА TWIST**



**ВСАСЫВАЮЩИЙ ЛИ-  
СТЬЯ / ВОЗДУХОДУВ-  
НЫЙ ПЫЛЕСОС**



**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  
КОСИЛКА**



**КОСИЛКА ДЛЯ  
ОБОЧИН**



**КОВШ С  
КРЫЛЬЯМИ**



**V-ОБРАЗНЫЙ  
ОТВАЛ**



Россия, Москва, 111141, ул. Плеханова, 4а  
Информационный центр - 8-800-700-2122  
(для регионов бесплатно)

Головной офис продаж - (495) 212-2122  
Сервисный центр, склад готовой продукции  
и запасных частей - (495) 739-5071

E-mail: info@cominvest-akmt.ru • www.roadmachines.ru