

ТА1600 КОСИЛКА ДЛЯ ОКОСА ОБОЧИН ДОРОГ И ОТКОСОВ



Окашивание обочины дороги



Транспортное положение



ТА 1600 – высокопроизводительная косилка с ножами молоткового типа для удаления нежелательной растительности с обочин и откосов дорожного полотна, разработанная мировым лидером в области производства технологического оборудования и компонентов, компанией «McConnel» и производимая в России совместно с компанией ЗАО «Коминвест-АКМТ».

Сотрудничество компаний «McConnel» и «Коминвест-АКМТ» позволяет создать оптимальный баланс цены и качества производимого оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ ТА 1600

Минимальная мощность двигателя трактора	45 л.с.
Способ монтажа	Заднее на трехточечную сельхознавеску
Ширина захвата	1600 мм.
Количество оборотов ВОМ	540 об./мин.
Количество ножей	32 шт.
Вес	822 кг.
Макс. угол уклона в рабочем полож., верх/низ	60/60
Высота среза	4-х позиционное от 40 мм. До 155 мм.
Максимальный диаметр среза	70 мм.
Передний защитный элемент	
Защита ВОМ	
Заменяемые полногабаритные лыжи	
Только правостороннее расположение	

