


ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕШЕНИЙ! ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА С ФУНКЦИЕЙ ПРОМЫВКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ


GL&BAL

FLIEGENSCHMIDT GMBH für'S...Geschäft

Компания «Global Fliegenschmidt» мировой лидер по производству биотуалетов, средств дезинфекции и оборудования для очистки.

Все производимое оборудование и производственные процессы соответствуют высоким стандартам качества.





Вакуумные установки предназначены для сервисного обслуживания туалетных кабин, сбора и транспортировки жидких отходов, а также для очистки водой под высоким давлением и обслуживания заглубленных мусорных контейнеров. Устройство представляет собой емкость, выполненную из оцинкованной стали, разделенную на несколько отсеков и оборудованную вакуумным насосом и насосом ВД с приводом от автономного двигателя.



- Цистерна диаметром 1250мм
- Полным объемом 1500л (1000л отсек для отходов, 2х250л отсеки чистой воды).
- Материал оцинкованная сталь
- Bec 750кг.
- Инспекционный люк диаметром 275мм
- Переливной клапан
- Индикатор уровня

НАСОСНАЯ ГРУППА:

- Вакуумный насос МЕС 3000Р, производительность от 2,750 до 3,600 л / мин
- Двигатель Honda GX390, 389см³, 9 кВт
- Насос ВД NP расход 10 л/мин, давление 140 бар, барабан, 18м шланг ВД



- Цистерна диаметром 1600мм
- Полным объемом 3800л (3000л отсек для отходов, 2х400л отсеки чистой воды).
- Материал оцинкованная сталь.
- Инспекционный люк диаметром 275мм
- Переливной клапан и сифон для предохранения вакуумного насоса
- Индикатор уровня
- Вакуумный шланг 12 х 2"

насосная группа:

- Вакуумный насос МЕС 3000Р, производительность от 2,750 до 3,600 л / мин
- Двигатель Honda GX390, 389см³ 9 кВт
- Насос ВД NP расход 10 л/мин, давление 140 бар, барабан, 18м шланг ВД



